Características técnicas DEpieres 2RM

Chassis: tubular em aço 25CrMo4 de especificação aeronáutica

Carroçaria: ultra ligeira em compósito reforçado com fibra.

Suspensão dianteira: Triângulos sobrepostos c/ amortecedores Öhlins p/ roda, 420 mm de curso

Suspensão traseira: Triângulos sobrepostos c/ 2 amortecedores Öhlins p/ roda, 370 mm de curso

Travões dianteiros: Pinças Alcon de 4 pistões e discos de 323 mm

Travões traseiros: Pinças Alcon de 4 pistões e discos de 323 mm

Motor: BMW N47D20, 4 cilindros em linha, 1995 cc, common rail Diesel, biturbo, diposto longitudinalmente em posição central traseira.

Gestão Eletrónica: Skynam Commander 6D

Transmissão: Caixa sequencial de 6 velocidades Sadev com diferencial traseiro autoblocante

Potência: 250 cv às 3900 rpm (restritor FIA)

Binário: 500 Nm das 1700 às 2500 rpm

Peso total: 1170 kg (regulamento FIA)

Relação Peso/Potência: 4,4 kg/cv (regulamento FIA)

Velocidade máxima: 190 km/h

Capacidade combustível: 110 l

Consumo combustível: 25 l/100km